

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 8 больших пуговиц; 10

Маленьких пуговиц; 1 внутренняя пуговица; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Нижний воротник - 1 деталь
8. Верхний воротник - 1 деталь
9. Карман – 2 детали
10. Клапан – 4 детали



11. Верхняя часть рукава – 2 детали

12. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Центральная часть полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

7. Карман – 2 детали

8. Клапан – 2 детали

Внимание: детали центральной части спинки и центральной части полочки выкраиваются за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Боковая часть полочки – 2 детали

3. Подборт – 2 детали

4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

5. Верхний воротник – 1 деталь

6. Клапан – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали, а также припуски низа изделия и низа рукава.

2. Сложить деталь клапана с подкладкой лицом к лицу и обтачать по боковым и фигурным сторонам.

Подрезать припуски углов, на закруглениях рассечь. вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Обметать свободный срез клапана.

3. Сложить деталь кармана с подкладкой лицом к лицу и обтачать по периметру, оставляя отверстие для выворачивания. Подрезать припуски углов, вывернуть карман на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Зашить технологическое отверстие.

4. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Припуски в углах подрезать, у метки рассечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить и приутюжить.

5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать припуски верхних и нижних углов борта, у метки рассечь. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

6. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить рельефные срезы спинки и полочки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.

7. Наметить место расположения кармана. Настроить карман в соответствии с наметкой. Отступив от верхнего среза кармана на 1. 5 см, наметить место расположения клапана. Приложить клапан к разметке и притачать. Отвернуть клапан вниз и настроить на расстоянии 0,5 см от шва притачивания.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину пальто, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта.

9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

10. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

12. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

13. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

14. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы. Пришить отделочные пуговицы на правой полочке и на шлицах рукава. Обметать внутреннюю петлю на

левой полочке на талии. Соответственно ей изнутри правой полочки пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

