

Stoffempfehlung: leichte Stoffe

Sie brauchen: Futter, Vlieseline, verdeckter Reißverschluss (weiter RV-bezeichnet)

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Vorderes Rockteil – 1x
2. Rückwärtiges Rockteil– 1x
3. Rückwärtiger Besatz – 2x
4. Vorderer Besatz – 2x
5. Rückwärtige Saumblende – 1x
6. Vordere Saumblende – 1x

Aus Futter:

1. Vorderes Rockteil – 1x
2. Rückwärtiges Rockteil– 1x

Aus Vlieseline:

1. Rückwärtiger Besatz – 1x
2. Vorderer Besatz – 1x

NÄHEN:

1. Besätze mit Vlieseline verstärken.
2. Abnäher am Rückenteil nähen.



3. Falten am Vorderteil legen, heften.
4. Rechte Seitennaht schließen.
5. Oberkante mit innere Besatzteile nähen.
6. Linke Seitennaht bis zum Passzeichen nähen. RV einsetzen
7. Futterteile nähen.
8. Futter mit Rock am Ober- und Unterschnittkante heften.
9. Bundkante mit Besatz fertig nähen.
10. Saumblenden zusammennähen. Blende an Saum annähen.

