

Stoffempfehlung: leichte Jeansstoffe

Sie brauchen: Vlieseline, Reißverschluss (weiter als RV bezeichnet)

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

**Zuschneiden:**

1. Vorderes Rockteil – 2x
2. Rückwärtiges Rockteil– 1x
3. Saumblende – 2x
4. Rückwärtiger Besatz – 2x
5. Vorderer Besatz – 2x
6. Schlitzübertritt – 1x
7. Untertritt – 1x

Aus Vlieseline:

1. Rückwärtiger Besatz – 1x
2. Vorderer Besatz – 1x

**NÄHEN:**

1. Besätze mit Vlieseline verstärken.
2. Ober- und Unterkante leicht kräuseln.
3. Seitennähte schließen.
4. Schlitzübertritt mit rechte Vorderteil nähen. Mittelnäht bis zum RV-Passzeichen schließen. Schlitzübertritt wenden, RV einsetzen. Untertritt passend einsetzen.
5. Bundkante mit Besatz säubern.
6. Saum mit Saumblende säubern.



