

Рекомендации по выбору ткани: тонкая джинсовая ткань.

А также вам необходимо: клеевой флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка спинки – 1 деталь
4. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином обтачки.
2. На полочке стачать нагрудные вытачки. Заутюжить вытачки вверх. Отстрочить на 0.1 см от шва.
3. На полочке по размеченным линиям заложить складки. Внутреннее ребро складок направлено к

---

середине полочки. Складки скрепить у горловины. Не заутюживать.

4. Стачать плечевые и боковые швы. Швы обметать и заутюжить к спинке.

5. Стачать боковые и плечевые срезы обтачек. Швы обметать и заутюжить к полочке. Обметать нижний срез обтачек.

6. Обтачать горловину и пройму. Проложить отделочную строчку вдоль проймы и горловины на 0.1 см от края.

7. Низ изделия подогнуть сначала на 1 см, а затем еще на 2 см и настрочить.

8. Прикрепить обтачки к припускам боковых швов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

