

## Poncho - Patrón de costura #5798

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de elasticidad pequeña/media (jersey).

Usted también necesitará: entretela termoadhesiva de punto, cinta al bies para rematar el borde de la capucha, 6 cm de ancho.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2 cm, otras costuras 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

### Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

*Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando está cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.*

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas



2. Delantero - 2 piezas
3. Manga delantera - 2 piezas
4. Manga trasera - 2 piezas
5. Grande bolso de bolsillo - 2 piezas
6. Pequeño bolso de bolsillo - 2 piezas
7. Ribete - 2 piezas
8. Capucha delantera - 1 pieza
9. Capucha trasera - 2 piezas

## INSTRUCCIONES:

1. Aplique la entretela termoadhesiva al ribete del bolsillo, dóblela por la mitad a lo largo, con el lado derecho hacia afuera, y presione. Aplique una entretela termoadhesiva al área de apertura del bolsillo. Traza una línea en el ribete del bolsillo, marcando su ancho cuando esté listo. Pespuntee el bolso de bolsillo pequeño en el lado interior del ribete del bolsillo. Sujete con alfileres el ribete del bolsillo con la bolsa de bolsillo, con el lado derecho hacia abajo, sobre el lado derecho del delantero, haciendo coincidir la línea del ribete del bolsillo con la marca del bolsillo. Coser el ribete del bolsillo. Deje de coser cerca de las líneas de marcado cortas del bolsillo. Coser la bolsa de bolsillo más grande a la línea superior de la marca del bolsillo. Corta una abertura de bolsillo entre las líneas marcadas, haciendo cortes hacia las esquinas del bolsillo marcado. Voltee las piezas del bolsillo hacia el revés. Enderezar los márgenes de costura y planchar. Coser los bordes de las bolsas de bolsillo, arreglar las esquinas del bolsillo.
2. Coser la costura trasera central. Rematar la costura y planchar. Sobrehilar el borde inferior de la espalda y del delantero. Doblar hacia abajo el borde inferior de los delanteros y hacer una costura superior con doble puntada, deteniéndose a 15-20 cm de la costura lateral.
3. Poner el delantero derecho sobre el delantero izquierdo y hilvanar las piezas juntas juntos. Tratar como una sola pieza en el futuro.
4. Coser la manga delantera al delantero, cortar el margen de costura cerca de la marca, rematar y planchar al delantero. Coser la manga de la espalda a la espalda, cortar el margen de costura cerca de la marca, rematar y planchar hacia atrás.
5. Coser los bordes de los hombros de la espalda y el delantero. Rematar las costuras y planchar hacia atrás.
6. Coser los bordes laterales de la espalda y el delantero, cosiendo las costuras de las mangas al mismo tiempo. Rematar las costuras y planchar hacia atrás.
7. Coser las capuchas traseras a la capucha delantera. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el delantero. Coser borde central de la capucha. Rematar la costura y planchar. Corte la cinta al bias, su longitud debe ser igual a la abertura de la capucha + 2 cm. Coser cinta al bias en un anillo, juntar con alfileres por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la capucha desde el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias hacia el lado revés y pespuntear sobre la pieza

principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

8. Coser la capucha en el escote. Rematar la costura y planchar.

9. Rematar el borde inferior de la manga. Doblar por el lado revés, planchar y pespuntear. Doblar hacia abajo el borde inferior de la espalda. Cose el dobladillo con una costura doble. Planchar la costura.

### Dibujo técnico:

