

Poncho - Patron de couture #5798

Recommandations sur le tissu: tissu tricoté naturel/mixte de petite/moyenne élasticité (jersey).

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant en tricot, biais pour la finition du bord de la capuche, 6 cm de large.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm, autres coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:



1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche devant - 2 pièces
4. Manche dos - 2 pièces
5. Grande sac de poche - 2 pièces
6. Petite sac de poche - 2 pièces
7. Passepoil - 2 pièces
8. Capuche devant - 1 pièce
9. Capuche dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquez l'entoilage thermocollant sur le passepoil de la poche, pliez-le en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et repassez. Appliquez un entoilage thermocollant sur la zone d'ouverture de la poche. Tracez une ligne sur le passepoil de la poche, en marquant sa largeur une fois prête. Surpiquez le petit sac de poche sur le côté intérieur de la poche passepoilée. Épinglez le passepoil de la poche avec le sac de poche, endroit vers le bas, sur le côté droit du devant, en faisant correspondre la ligne du passepoil de la poche avec le marquage de la poche. Coudre le passepoil de la poche. Arrêtez de coudre près des lignes de marquage courtes de la poche. Cousez le plus grand sac de poche sur la ligne supérieure du marquage de la poche. Coupez une ouverture de poche entre les lignes marquées, en faisant des coupes vers les coins de la poche marquée. Retourner les pièces de poche sur l'envers. Redresser les surplus de couture et repasser. Coudre les bords des sacs de poche, fixer les coins de la poche.

2. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter la couture et repasser. Surjeter le bord inférieur des pièces du dos et du devant. Replier sous le bord inférieur des devants et surpiquer avec une couture double, en s'arrêtant à 15-20 cm de la couture latérale.

3. Mettre le devant droit sur le devant gauche et assembler les pièces ensemble ensemble. Traiter comme une seule pièce à l'avenir.

4. Coudre la manche devant au devant, couper dans la marge de couture près du marquage, surjeter et repasser sur le devant. Coudre la manche dos au dos, couper dans la marge de couture près du marquage, surjeter et repasser vers l'arrière.

5. Coudre les bordures des épaules du dos et du devant. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.

6. Coudre les bords latéraux du dos et du devant, en cousant les coutures des manches en même temps. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.

7. Coudre les capuches dos sur la capuche devant. Surjetez les surplus de couture et repassez vers le devant. Coudre bord central de la capuche. Surjeter la couture et repasser. Coupez le biais, sa longueur doit être égale à l'ouverture de la capuche + 2 cm. Coudre le biais en anneau, épingler ensemble en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur le bord de la capuche du côté droit et coudre, replier le

biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

8. Coudre la capuche dans l'encolure. Surjeter la couture et repasser.

9. Surjeter le bord inférieur de la manche. Plier sur l'envers, repasser et surpiquer. Pliez sous le bord inférieur du dos. Surpiquez l'ourlet avec une couture double. Repasser la couture.

DESSIN TECHNIQUE:

