

Ropa De Dormir - Patrón de costura #5791

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de seda natural/mixta.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza
2. Delantero - 1 pieza
3. Vista espalda - 1 pieza
4. Vista delantera - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Marcar y coser las pinzas de pecho en el delantero. Planchar pinzas hacia arriba.
2. Coser las costuras laterales. Planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar.
3. Coser los bordes laterales de las vistas, planchar la costura aparte y rematar. Rematar borde inferior vistas.
4. Cortar al bias en la tela principal cuatro tiras de 3 cm de ancho y aproximadamente 70 cm de largo. Doblarlas por la mitad a lo largo, derecho con derecho, y coser a lo largo del borde largo a 0,5 cm del borde. Dar la vuelta a los tirantes al derecho y darles forma..
5. Probarse la prenda y ajustar la longitud y la posición de los tirantes según el dibujo técnico.
6. Colocar la vista y la prenda derecho con derecho y coser el borde superior, insertando los tirantes. Hacer piquetes en los márgenes de costura de las curvas y las esquinas, volver la vista hacia el revés, darle forma y planchar. Pespuntear la vista a la prenda a 0,5-0,7 cm del borde sobrehilado.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

