

Camicie Da Notte - Cartamodello #5791

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti in seta naturale/mista.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo
2. Davanti - 1 pezzo
3. Paramontura dietro - 1 pezzo
4. Paramontura davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Segnare e cucire le pince del seno sul davanti. Stirare le pinze verso l'alto.
2. Cucire le cuciture laterali. Stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
3. Cucire i bordi laterali delle paramonture, stirare aperti i margini di cucitura e sorfilare. Sorfilare bordo inferiore paramonture.
4. Tagliare in sbieco dal tessuto principale quattro strisce larghe 3 cm e lunghe circa 70 cm. Piegarle a metà nel senso della lunghezza, diritto contro diritto, e cucire lungo il bordo lungo a 0,5 cm dal bordo. Rivoltare le spalline sul diritto e sistemarle..
5. Indossare il capo e regolare la lunghezza e la posizione delle spalline secondo il disegno tecnico.
6. Sovrapporre la paramontura al capo diritto contro diritto e cucire il bordo superiore, inserendo le spalline. Incidere i margini di cucitura nelle parti curve e agli angoli, rivoltare la paramontura sul rovescio, sistemarla e stirare. Impunturare la paramontura sul capo a 0,5-0,7 cm dal bordo rifinito con la tagliacuci.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

