

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (шелк, вискоза, п/э).

А также вам необходимо: косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали

Описание работы:

1. На полочке стачать вытачки. Заутюжить вытачки вверх. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к середине спинки.
2. На полочке и на спинке обработать вертикальные срезы от метки бокового шва до низа: припуски подвернуть внутрь 2 раза и настрочить.
3. Стачать боковые швы от проймы до надсечки. Стачать правый плечевой шов. Швы обметать и заутюжить к спинке. Обработать горловину косой бейкой. Стачать левый плечевой шов. Шов



обметать и заутюжить к спинке.

4. Стачать срезы рукавов от оката до надсечки. Швы обметать и разутюжить. Участок от надсечки до низа настрочить. Втачать рукава, припосадив по окату.

5. Низ изделия и рукавов подвернуть внутрь 2 раза и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

