

Рекомендации по выбору ткани: кружевное полотно.

А также вам необходимо: кружевная тесьма двух видов:  
2 см и 4-5 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Волан– 2 детали

#### Описание работы:

1. На полочке по размеченным линиям заложить первую складку изнаночной стороной внутрь, ребром наружу. Складку застрочить с лицевой стороны от горловины до поперечной метки. Аналогичным образом обработать оставшиеся складки. Заутюжить складки к середине полочки, как показано на рисунке.
2. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к середине спинки.
3. Стачать правый плечевой шов. Шов обметать и заутюжить к спинке. Припуск на шов по срезу горловины обметать. Поверх среза горловины наложить тесьму 2 см и настроить. Стачать левый плечевой шов. Шов обметать и заутюжить к спинке. Стачать боковые швы. Швы обметать и заутюжить к спинке.



---

4. Притачать воланы к рукавам. Шов обметать и заутюжить вверх. Поверх шва настроить тесьму шириной 4-5 см. По низу воланов настроить тесьму шириной 2 см. Стачать, обметать и заутюжить срезы рукавов. Втачать рукава, припосадив по окату.

5. Низ изделия обметать. По низу блузки настроить тесьму шириной 4-5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

