

Рекомендации по выбору ткани: тонкая пальтовая неосыпающаяся ткань (нетканое полотно).

А также вам необходимо: разъемная застежка-молния, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

#### Описание работы:

1. На полочках и на спинке стачать вытачки швом наружу. Срезать глубину вытачек до 0.7 см.
2. Стачать средний срез спинки швом внутрь. Стачать плечевые и боковые срезы швом внутрь. Швы срезать до 0.7 см.
3. Стачать срезы рукавов швом внутрь припуски срезать до 0.7 см. Манжеты стачать в кольцо швом внутрь. На манжетах припуски швов срезать до 0.7 см. Притачать манжеты к рукавам швом внутрь. Верхний край манжеты оставить необработанным.
4. Втачать рукава в проймы швом наружу, припосадив по окату. Припуски швов срезать до 0.7 см.



- 
5. Втачать молнию. Край тесьмы молнии вместе с припусками на шов обработать косой бейкой.
  6. Низ изделия оставить необработанным.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

