

Stoffempfehlung:

Jeansstoffe mit Elasthan

Sie brauchen:

8 Knöpfe, Reißverschluss, Vlieseline

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

**Zuschneiden:**

1. Vorderes Mittelteil – 2x
2. Vorderes Seitenteil – 2x
3. Rückenteil – 2x
4. Vorderer Besatz – 2x
5. Rückwärtiger Besatz – 2x
6. Linkes innerer Besatz – 1x
7. Rechtes innerer Besatz – 1x
8. Schlitzuntertritt – 1x
9. Rückwärtiger Tasche – 2x
10. Patte – 2x

Aus Vlieseline:

Vorderer Besatz, Rückwärtiger Besatz, linkes innerer Besatz, rechtes innerer Besatz, Schlitzuntertritt, Patte, zusammen geschnittener Besatz an Vorderteil



## Nähen:

1. Vorderer Besatz, Rückwärtiger Besatz, linkes innerer Besatz, rechtes innerer Besatz, Schlitzuntertritt, Patte, zusammen geschnittener Besatz an Vorderteil mit Vlieseline verstärken.
2. Rückwärtige Tasche herstellen, einsetzen.
3. Vordere Pattentasche herstellen, fertig nähen.
4. Rückwärtiger Mittelnahst schließen.  
Rückwärtige Besätze einsetzen.  
Vorderer Besatz mit vorderem Seitenteil nähen. Der Naht schmal absteppen ( 0.1 und 0.7 cm) so, dass bis zum Seitenkante 3-4 cm nicht abgesteppt bleibt.
5. Linke Vorderteil:  
Knopflöcher fertig stellen (zusammen geschnittener Besatz nicht mit nähen).  
Vorderer Naht schließen, schmal absteppen ( 0.1 und 0.7 cm).  
Getäuschte Verschluss schmal absteppen ( 0.1 und 0.7 cm).
6. Rechte Vorderteil:  
Vorderer Naht von Verschluss nach Unten schließen, der Naht schmal absteppen ( 0.1 und 0.7 cm).  
Verschluss mit Schlitzuntertritt bearbeiten.
7. Vorderes Mittelnahst schließen.  
Seitennähte schließen. Innerbein-Nähte schließen. Äußere Besätze an der Naht schmal absteppen (0.1 und 0.7 cm- von hinten, durchlaufend nach vorne).
8. Rückwärtiger innere Besätze mit linken und rechten innere Besätze zusammen nähen. Besatz rechts auf rechts mit Hose legen. Bundkante mit Besatz säubern, dabei An der rechte Seite Verschluss bearbeiten.  
Knopflöcher herstellen, Knöpfe einsetzen.
9. Hosenbeinsaum säubern.

