

Рекомендации по выбору ткани: тонкая пальтовая ткань.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, клеевой флизелин, 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Подборт – 2 детали
6. Верхний воротник – 1 деталь
7. Нижний воротник – 1 деталь
8. Манжета – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 1 деталь



2. Полочка - 2 детали

3. Рукав – 2 детали

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали

2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

3. Верхний воротник – 1 деталь

4. Манжета – 2 детали

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются без учета ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно. Детали подкладки рукава кроются без учета ширины манжеты.

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином подборта, обтачку горловины спинки, воротник и манжеты.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника, начиная и заканчивая строчку строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы подрезать, вывернуть, выправить и приутюжить воротник.
3. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки от низа вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
4. Стачать плечевые швы. Швы разутюжить.
5. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить. Вложить воротник между курткой и подбортами. Нижний воротник втачать в горловину куртки, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов. Разутюжить припуски втачивания верхнего и нижнего воротника. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону и стачать припуски швов втачивания воротников близко к швам.
6. Втачать рукав в открытую пройму. Шов заутюжить в сторону рукава. Стачать одним швом срез рукава и боковой срез. Швы разутюжить.
7. Стачать манжету в кольцо. Шов разутюжить. Сложить манжету с рукавом лицевыми сторонами внутрь. Притачать манжету к низу рукава. Манжету отвернуть внутрь рукава и приутюжить.
8. Стачать детали подкладки, оставляя не стачанным участок в левом шве рукава для

последующего выворачивания. Сложить подкладку с курткой лицевыми сторонами внутрь и притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Обтачать нижний угол борта. Швы нижних углов борта подрезать. Притачать подкладку рукава к манжете.

9. Притачать подкладку к низу куртки. Вывернуть куртку через отверстие в рукаве, швы выправить, стачать отверстие в рукаве.

10. Проложить отделочную строчку на 1 см от края вдоль линии борта, воротника и низа рукава. Проложить отделочную строчку вдоль шва стачивания подкладки рукава и манжеты. Проложить отделочную строчку на полочках по намеченной линии параллельно линии борта.

11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

