

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон, натуральная или искусственная кожа.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из костюмной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Передняя часть рукава – 2 детали
4. Задняя часть рукава – 2 детали
5. Воротник – 1 деталь

Из кожи:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Передняя часть рукава – 2 детали
4. Задняя часть рукава – 2 детали



## 5. Воротник – 1 деталь

Из клеевой прокладки: воротник и детали полочек из костюмной ткани.

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой воротник и детали полочек из костюмной ткани.
2. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету, начиная и заканчивая строчку строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски швов в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить.
3. Сборка деталей из кожи. Стачать средний срез спинки. Припуски шва разложить на две стороны и настроить. Притачать заднюю часть рукава к спинке. Припуски шва разложить на две стороны и настроить. Притачать переднюю часть рукава к полочке. Припуски шва разложить на две стороны и настроить. Стачать плечевые срезы. Припуски шва разложить на две стороны и настроить.
4. Сборка деталей из ткани. Стачать средний срез спинки. Припуски шва разутюжить. Притачать заднюю часть рукава к спинке. Припуски шва разутюжить. Притачать переднюю часть рукава к полочке. Припуски шва разутюжить. Стачать плечевые срезы. Припуски шва разутюжить.
5. Накидки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта и лацкан до метки втачивания воротника. Припуски швов на закруглениях рассечь, подрезать уголки.
6. Воротник вложить между накидками. Втачать деталь воротника из костюмной ткани в горловину накидки из кожи, а деталь воротника из кожи в горловину накидки из костюмной ткани. Припуски шва на закруглениях рассечь и разутюжить.
7. Обтачать низ изделия, оставляя не стачанным отверстие для последующего выворачивания. Вывернуть накидку на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Проложить строчку точно в шов втачивания воротника в горловину.
8. Проложить двойную отделочную строчку вдоль борта, лацкана, низа изделия, по концам и отлету воротника на 0.2 и 1.0 см от края, одновременно зашивая технологическое отверстие.
9. На правой полочке обметать петли и пришить пуговицы, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

