

Подробности обработки искусственной кожи смотрите в общем описании работы с диском.

Рекомендации по выбору ткани: искусственная кожа.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, 4 пуговицы, пряжка для ремешка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из искусственной кожи:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Пояс - 1 деталь
6. Шлевка – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Верхний воротник – 1 деталь



10. Нижний воротник – 1 деталь

11. Карман – 1 деталь

12. Клапан – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 1 деталь

2. Полочка - 2 детали

3. Рукав – 2 детали

4. Карман – 1 деталь

5. Клапан – 1 деталь

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются без учета ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно. Детали подкладки рукава кроются без учета ширины манжеты.

Прежде чем дублировать детали из искусственной кожи, необходимо попробовать на ненужном кусочке.

Описание работы:

1. Сложить детали клапана лицом к лицу и обтачать с 3-х сторон. Подрезать припуски углов клапана и вывернуть. Швы выправить и приутюжить. Обметать свободный срез клапана. По разметке обметать петлю.

2. Подкладку кармана притачать к цельнокроеной обтачке верха кармана, оставив посередине шва открытым участок длиной 5 см для выворачивания. Обтачать подкладкой боковые и нижний срезы кармана. Карман вывернуть и приутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 3 см от верхнего

Среза кармана, застрачивая открытое отверстие. Наметить место расположения нагрудного кармана на правой полочке. Настрочить карман на полочку. Притачать клапан к полочке, отвернуть вниз и настрочить.

3. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь и обтачать. Швы подрезать в углах, вывернуть, выправить и приутюжить воротник.

4. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы

выправить.

5. Стачать плечевые швы. Швы разутюжить.

6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить. Вложить воротник между курткой и подбортами. Нижний воротник втачать в горловину куртки, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов. Разутюжить припуски втачивания верхнего и нижнего воротника. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Совместить швы. Со стороны верхнего воротника проложить строчку точно в шов втачивания воротника в горловину.

7. Втачать рукав в открытую пройму.

8. Стачать одним швом срез рукава и боковой срез. Швы разутюжить.

9. Шлевку сложить в 3 слоя и стачать. Разрезать шлевку на 2 детали. Пришить шлевки к боковому шву по намеченной линии.

10. Стачать манжету в кольцо. Шов разутюжить. Притачать манжету к низу рукава. Детали вывернуть и приутюжить.

11. Стачать детали подкладки, оставляя не стачанным участок в левом шве рукава для последующего выворачивания. Сложить подкладку с курткой лицевыми сторонами внутрь и притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Обтачать нижний угол борта. Швы нижних углов борта подрезать. Притачать подкладку рукава к манжете.

12. Притачать подкладку к низу куртки. Вывернуть куртку через отверстие в рукаве, швы выправить, стачать отверстие в рукаве.

13. Сложить пояс вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие 7-10 см посередине длинной стороны пояса. Вывернуть пояс и приутюжить. Вдоль контура проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см, одновременно стачивая отверстие. продеть пряжку.

14. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Внимание: на лацканах обеих полочек обметываются петли.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

