

4244 платье

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; однотонный трикотаж - компаньон.

А также вам необходимо: резиновая тесьма шириной 1.5 см. (Приблизительная длина указана на лекале полочки)

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом

Из ткани-компаньона:

1. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки — 2 детали

Описание работы:

1. Стачать средние срезы на нижних частях спинки.
2. Притачать нижнюю часть к верхним. Припуски обметать и заутюжить вниз.



-
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать боковой срез и срез рукава в один прием: по боковому срезу полочки, по низу рукава полочки, по низу рукава спинки и по боковому спинки. Стачать боковые срезы от низа до метки. Припуски низа рукава подогнуть внутрь и настрочить.
 4. Припуск обметать, подогнуть внутрь и настрочить, оставляя отверстие. продеть резинку в клиску и скрепить концы.
 5. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

