

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон. Например, шелк.

А также вам необходимо: потайная застёжка – «молния».

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгиб низа изделия – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Хомутик – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать боковые срезы, оставляя в левом боковом срезе не стачанный участок под застёжку.



Правый боковой шов заутюжить на спинку, левый боковой шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Швы обметать.

2. Втачать молнию в левый боковой шов блузки.
3. Стачать плечевые срезы. Швы разутюжить и обметать.
4. Стачать и разутюжить плечевые швы обтачек.
5. Хомутик сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Сложить обтачку с блузкой лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними хомутик и обтачать. Шов в местах закруглений рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Рассечь пройму по надсечкам. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине нижней части проймы. Бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить косую бейку лицом к лицу с нижней частью проймы и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Настрочить припуск шва на бейку швом шириной 0.1 см.
7. Верхний срез рукава заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Втачать рукава в верхнюю часть проймы. Швы обметать.
8. Низ изделия и низ рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

