

Рекомендации по выбору ткани: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; 5 пуговиц; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава - 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки правая\_1 – 1 деталь
5. Центральная часть полочки правая\_2 – 1 деталь
6. Центральная часть полочки правая\_3 – 1 деталь
7. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
8. Воротник - 2 детали
9. Подборт левый - 1 деталь



10. Подборт правый\_1 – 1 деталь
11. Подборт правый\_2 – 1 деталь
12. Подборт правый\_3 – 1 деталь
13. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
14. Обтачка низа спинки – 1 деталь
15. Верхняя часть рукава – 2 детали
16. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки – 2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Детали подкладки центральной части спинки и боковых частей спинки и полочки кроются за вычетом ширины обтачки горловины, обтачки низа и подборта.

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки правая\_1 – 1 деталь
2. Центральная часть полочки правая\_2 – 1 деталь
3. Центральная часть полочки правая\_3 – 1 деталь
4. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
5. Воротник - 1 деталь
6. Подборт левый - 1 деталь

7. Подборт правый\_1 – 1 деталь
8. Подборт правый\_2 – 1 деталь
9. Подборт правый\_3 – 1 деталь
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Обтачка низа спинки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать и заутюжить вытачки к середине. Стачать и разутюжить рельефные швы спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки.
3. Стачать вытачку на центральной левой части полочки, глубину заутюжить вверх. Стачать рельефный срез на левой полочке, припуски заутюжить к боковому срезу.
4. Сложить центральную часть полочки\_1 с центральной частью полочки\_2 лицевыми сторонами внутрь и стачать от края борта до начала петли и от конца петли до среза проймы. Припуски разутюжить. Сложить центральную часть полочки\_2 с центральной частью полочки\_3 лицевыми сторонами внутрь и стачать от края борта до начала петли и от конца петли до среза проймы. Припуски разутюжить. Стачать рельефный срез на правой полочке, припуски заутюжить к боковому срезу.
5. Стачать плечевые и боковые срезы жакета, припуски разутюжить.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет. Припуски рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину жакета, скрепить концы воротника с краем борта.
7. Сложить подборт правый\_1 с подбортом правым\_2 лицевыми сторонами внутрь и стачать от края борта до начала петли и от конца петли до внутреннего среза. Припуски разутюжить. Сложить подборт правый\_2 с подбортом правым\_3 лицевыми сторонами внутрь и стачать от края борта до начала петли и от конца петли до внутреннего среза. Припуски разутюжить.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Притачать к подборту обтачку низа спинки. Припуски разутюжить.
9. Подборт с обтачками положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки, горловину спинки и низ жакета. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Стачать между собой припуски под петлю на деталях полочки и подборта, продолжая линию рельефного

шва.

10. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

11. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники и подокатники.

12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачкам. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

13. На правой полочке обметать недостающие петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

