

Stoffempfehlung: Elastische bis sehr elastische Stoffe wie Jersey

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.



Sie brauchen: 1 teilbaren Reißverschluss

Zuschneiden:

1. Rückenteil - 1x
2. Vorderteil - 2x
3. Ärmel - 2x
4. Kragen - 1x
5. Besatz - 2x

Nähen:

1. Die Schulternähte schließen.
2. Den Kragen an der inneren Kante in den Halsausschnitt nähen.

-
3. Die Besätze rechts auf rechts so auf die Vorderteile stecken, dass der Reißverschluss dazwischen liegt und festnähen.
 4. Die Besätze wenden und am Halsausschnitt fixieren. Den Kragen am Reißverschluss befestigen. Die Nahtzugaben des Kragens nach innen wenden und den Kragen fertig annähen. Den Reißverschluss schmalkantig absteppen.
 5. Die Seitennähte schließen.
 6. Die Ärmelnähte schließen.
 7. Die Ärmel einsetzen.
 8. Die Ärmel und den Saum umsäumen.

