

Stoffempfehlung:

Elastische bis sehr elastische Stoffe wie Jersey

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.

Zuschneiden:

1. Rückenteil - 1x
2. Vorderteil - 1x
3. Ärmel - 2x
4. Kragen - 1x

Nähen:

Achtung: Vor dem Einsetzen den Kragen anprobieren!

1. Die Schulter- und die Seitennähte schließen.
2. Die Ärmelnähte schließen.
3. Die Ärmel einsetzen.
4. Die Ärmel und den Saum umsäumen.
5. Den Kragen zum Ring schließen und längs links auf links legen. Den Kragen annähen.



