

Stoffempfehlung: Elastische bis sehr elastische Stoffe wie Jersey

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.



Zuschneiden:

1. Rückenteil 1x
2. Vorderteil - 1x
3. Ärmel - 2x
4. Kragen – 1x

Nähen:

1. Den vorderen Halsausschnitt umsäumen und absteppen.
2. Die Schulter- und Seitennähte schließen.
3. Die Ärmelnähte schließen.
4. Die Ärmel einsetzen.
5. Den Kragen zu einem Ring schließen und längs in der Mitte links auf links falten. Auf der Schulternaht beginnend den Kragen Naht auf Naht in den rückwärtigen Halsausschnitt nähen.

6. Die Nahtzugaben des vorderen Kragens nach innen legen und schmalkantig absteppen.

