

Stoffempfehlung: Leichte Naturstoffe oder Mischgewebe

Sie brauchen: 1 verdeckten Reißverschluss, Futterstoff, Schrägstreifen, Vlieseline

Hinweis zur Nahtzugabe: Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung: Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Zuschneiden:

1. Oberes Rückenteil - 1x
2. Unteres Rückenteil - 1x
3. Rückwärtige Passe – 1x
4. Rückwärtiger Einsatz – 1x
5. Oberes Vorderteil - 2x
6. Vorderes Unterteil - 1x
7. Vorderer Einsatz – 1x
8. Mittleres Büstenteil – 2x
9. Seitliches Büstenteil -2x
10. Seitenteil – 2x

### Aus Futterstoff:

1. Rückwärtige Passe – 1x
2. Rückwärtiger Einsatz – 1x
3. Vorderer Einsatz – 1x
4. Mittleres Büstenteil – 2x
5. Seitliches Büstenteil -2x
6. Seitenteil – 2x

TIP: Als Futterstoff kann der Grundstoff genommen werden.

### Aus Vlieseline

1. Mittleres Büstenteil – 2x
2. Seitliches Büstenteil -2x



### 3. Seitenteil – 2x

#### Nähen:

1. Bügele die Vlieseline auf die linke Seite des mittleren Büstenteils, des seitlichen Büstenteils und des Seitenteils.
2. Nähe das mittlere Büstenteil an das seitliche Büstenteil. Achte auf die Passzeichen beim nähen. Bügele die Nähte in die Büstenteile. Nähe das Seitenteil an die Büstenteile und bügele auch hier die Nähte in die Büstenteile.
3. Nähe die Futterteile der Büstenteile auf die gleiche Weise. Nähe an die Futterbüstenteile den Futterteil des vorderen Einsatzes.
4. Träger zuschneiden: 4,5 x 120 cm. Die Träger rechts auf rechts legen und beide langen Seiten zusammen nähen, den Träger auf rechts wenden und alle Nähte bügeln. Dann den Träger knappkantig absteppen und in zwei gleich lange Teile schneiden. Nähe die Träger mittig an die obere Kante der Büstenteile.
5. Nähe die Schulternähte und bügele sie nach hinten.
6. Lege den Schrägstreifen auf den Halsausschnitt und bügele ihn in Form. Nähe den Schrägstreifen an den Halsausschnitt. Bügele die Ärmelsäume 1 cm nach innen.
7. Lege das obere Vorderteil auf die Büstenteile links auf rechts, und näh die Teile an der unteren Kante aneinander.
8. Nähe das obere Vorderteil mit den Büstenteilen an den vorderen Einsatz, Nähe dabei aber nur bis 1 cm vor die außen Kante. Bügele die Nähte nach oben. Lege das Futterbüstenteil rechts auf rechts auf die Büstenteile. Achte darauf, dass die Träger nach innen liegen und näh die das Futterteil an die obere Kante der Büstenteile und der vorderen Mitte. Das Teil auf rechts wenden und die Nähte bügeln.
9. Mache eine Kellerfalte mit Hilfe der Passzeichen, in das vordere Unterteil. Näh die Falte in der Nahtzugabe der oberen Kante fest. Näh das obere Vorderteil mit an das untere Vorderteil und bügele die Nähte nach oben.
10. Näh die Futterteile der rückwärtige Passe mit dem Futterteil des rückwärtigen Einsatz zusammen, bügele die Nähte auseinander.
11. Die Träger an das Rückenteil heften und das Top anprobieren, die länge der Träger anpassen. Dann die Träger an die obere Kante des oberen Rückenteiles nähen.
12. Lege die rückwärtige Passe auf das obere Rückenteil rechts auf links. Näh die Teile längs der unteren Kante aneinander. Näh den rückwärtigen Einsatz an das obere Rückenteil mit der Passe und bügele die Naht nach oben.
14. Kräusele die obere Kante des unteren Rückenteils so viel, das das untere Rückenteil in der Länge mit dem rückwärtigem Einsatz übereinstimmt.
15. Näh die linke Seitennaht von unten bis zum Reißverschlusspasszeichen, bügele die Nähte auseinander und setze dann den Reißverschluss verdeckt ein. Näh die rechte Seitennaht, fasse das Futter mit in die Seitennaht und bügele die Naht nach vorne. Achte beim nähen darauf, das die Nähte des rückwärtigen Einsatzes und des vorderen Einsatzes übereinstimmen.

16. Nähe das Futter in der Nahtzugabe der Teilungsnähte fest.

17. Nähe die Ärmelsäume. Bügele den Saum 0,7 cm nach innen und nähe ihn 0.5 cm von der unteren kante.

