

Stoffempfehlung: Leichte Naturstoffe oder Mischgewebe

Sie brauchen: Schrägstreifen, Vlieseline, Gummiband

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Rückenteil - 1x
2. Vorderteil - 1x
3. Kragen - 2x

Aus Vlieseline:

1. Kragen - 1x

Nähen:

1. Bügele die Vlieseline auf die linke Seite des Kragens.
2. Nähe die Brustabnäher und bügele sie nach oben.
3. Nähe die Seitennähte und bügele die Nähte nach hinten.
4. Lege die Schrägstreifen an die Armlöcher und bügele sie in Form der Armlöcher. Nähe die Schrägstreifen an die Armlöcher.
5. Lege die Kragen rechts auf rechts und nähe längs der Kanten, von Passzeichen zu Passzeichen. Lasse die Stelle zwischen den Passzeichen ungenäht. Den Kragen nach außen wenden und bügeln
6. Lege Kragens offene Stelle mit den Passzeichen auf die Passzeichen des Halsausschnittes des Vorder- und Hinterteils. Befestige den Kragen mit Nadeln an das Vorder- und Hinterteil und nähe den Kragen an. Bügele die Nähte des Kragens nach innen und nähe den Kragen knappkantig.
7. Bügele den Saum 1 cm nach innen und nähe ihn.



8. Messe die obere Hüftweite und addiere 5 cm zur Hüftweite. Schneide ein Gummiband in dieser Länge zu, nähe es zusammen. Teile die Länge des Gummibandes durch vier und markiere das Gummiband an vier Stellen. Teile auch die untere Weite des Tops durch vier und markiere die Stellen am Teil. Kopiere die unteren Markierungen des Musters auf das Top.

9. Nähe das Gummiband auf die untere Markierung. Achte beim Nähen auf die gleichmäßige Verteilung der Weite des Gummibandes auf das Top unter Berücksichtigung der Markierungen.

