

Stoffempfehlung: Leichte Naturstoffe oder Mischgewebe

Sie brauchen: 1 verdeckten Reißverschluss, Futterstoff, Schrägstreifen

Hinweis zur Nahtzugabe: Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung: Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden

1. Oberes Rückenteil - 1x
2. Unteres Rückenteil - 1x
3. Oberes Vorderteil - 2x
4. Vorderes Unterteil – 1x
5. Vorderteil – 1x

Nähen

1. Nähe die oberen Abnäher und bügele sie nach oben.
2. Die vordere und untere Kante des Vorderteils nach innen bügeln und säumen. Die Falten des Vorderteils nach den Markierungen legen und bügeln. Dann die Falten an der oberen Kante in der Nahtzugabe festnähen.
3. Das Vorderteil links auf rechts auf das vordere Unterteil legen und in der Nahtzugabe aufeinander nähen. Dabei bitte auf die Passzeichen achten.
4. Die Schrägstreifen an die Vorderkanten der oberen Vorderteile nähen.
5. Die oberen Vorderteile links auf rechts aufeinander legen und unter Berücksichtigung der Passzeichen aufeinander nähen.
6. Die obere Vorderteile auf das vordere Unterteile und das Vorderteil legen und aneinander nähen, bügele die Nähte nach oben.



7. Das obere Rückenteil auf das untere Rückenteil legen und die Teile aneinander nähen, die Nahe nach oben bügeln.
8. Das Rückenteil auf das Vorderteil legen und die rechte Seitennaht schließen, die Naht nach vorne bügeln. Die Säume des Rückenteils und des Vorderteils nach innen bügeln und nähen.
9. Die linke Seitennaht bis zum Reißverschlusspasszeichen schließen und auseinander bügeln und den Reißverschluss längs der Kante verdeckt einsetzen.
10. Die Schrägstreifen längs der oberen Kante des Rückens und der vorderen Armausschnitte annähen.
11. Aus den Schrägstreifen zwei Träger machen. Die Träger an das Vorderteil nähen und an das Rückenteil heften. Dann das Teil anprobieren und die Trägerlänge anpassen.

