

Stoffempfehlung: Leichte Seidenstoffe, Viskose

Sie brauchen: Vlieseline, Schrägstreifen

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Rechtes Vorderteil - 1x
2. Linkes Vorderteil - 1x
3. Rückenteil - 2x
4. Rückwärtiges Seitenteil - 2x
5. Linkes Bindeband - 2x
6. Rechtes Bindeband - 2x
7. Rückwärtiger Besatz - 2x
8. Vorderer Besatz - 2x

Aus Vlieseline:

Besätze

Nähen:

1. Die Besätze mit Vlieseline verstärken.
2. Die Abnäher nähen.
3. Die Teilungsnähte schließen.
4. Die Schulternähte schließen.
5. Die Armausschnitte mit den Schrägstreifen versäubern.
6. Die Besätze zusammennähen.
7. Den Ausschnitt mit dem Besatz versäubern.
8. Die Seitennähte schließen, dabei an der rechten Seite zwischen den Passzeichen frei lassen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die offene Stelle zwischen den Passzeichen schmalkantig absteppen, sodass ein Durchzugsloch entsteht.
9. Die Bindebänder fertigstellen und passgenau ansetzen.
10. Den Saum umsäumen.



