

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
6. Рукав – 2 детали
7. Воротник – 1 деталь

Описание работы:

1. По горловине полочки заложить складки: центральную — встречную; боковые — глубины к центру. Скрепить складки строчкой на 0.5 см от края.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру.
3. Стачать плечевые и правый боковой швы. Припуски обметать и заутюжить к спинке. Обметать левые боковые срезы. Стачать, оставляя отверстие для молнии. Втачать молнию в левый боковой шов.
4. Сложить воротник вдоль пополам и обтачать углы. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии втачивания воротника. Втачать верхний воротник в горловину. Припуск нижнего



воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания верхнего воротника.

5. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму, совмещая метки.

6. Низ изделия и низ рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

