

Stoffempfehlung: Kostümstoffe

Sie brauchen: Vlieseline, teilbarer Reißverschluss, Futterstoff, Schulterpolster, Einlagestreifen ca. 4cm breit und ca. 20 cm lang (Ärmelkugel-Wattierung), Riegelschließe

Hinweis zur Nahtzugabe: Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung: Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Nahtzugabe: Alle Nähte 1 cm, Säume 3 cm

Zuschneiden:

1. Rechte mittleres Vorderteil - 1x
2. Linke mittleres Vorderteil - 1x
3. Vordere Passe – 2x
4. Seitliches Vorderteil - 2x
5. Unteres Rückenteil – 2x
6. Seitliches Rückenteil - 2x
7. Oberes Rückenteil – 2x
8. Rückwärtige Passe – 2x
9. Stehkragen – 2x
10. Rückwärtiger Halsausschnitt Besatz -2x
11. Besatz – 2x
12. Oberarm - 2x
13. Unterarm - 2x
14. Taschenklappe – 4x
15. Riegel 1 – 2x
16. Riegel 2 – 2x

Aus Futterstoff:

1. Mittleres Vorderteil - 2x
2. Vordere Passe – 2x



3. Seitliches Vorderteil - 2x
4. Mittleres Rückenteil – 2x
5. Rückwärtige Passe – 2x
6. Oberarm - 2x
7. Unterarm - 2x
8. Taschenbeutel – 4x
9. Seitliches Rückenteil – 2x

Aus Vlieseline:

Besatz, Rückwärtiger Halsausschnitt Besatz, rechte mittleres Vorderteil, linke mittleres Vorderteil, obere Stehkragen, Taschenklappe, Tascheneingriff-Einlage (Streifen)

Nähen:

1. Teile mit Vlieseline verstärken.
2. An den Seitenvorderteil nach techn. Zeichnung die Ziernähte legen. Teilungsnähte nähen, schmal absteppen. Passe annähen, der Naht schmal absteppen.
3. Oberes Rückenteil mit dem unteres Rückenteil zusammen nähen. Der Naht schmal absteppen.
4. Rückwärtiger Teilungsnäht schließen. Der Naht schmal absteppen.
5. Passe annähen, der Naht schmal absteppen.
6. Rückwärtiger Mittelnäht schließen.
7. Taschenklappe herstellen. Stehkragen herstellen.
8. Angeschnittenen Besatz nach innen bügeln. Reißverschluss einsetzen: an der rechte Borte ist RV mit dem Besatz verdeckt, an der linke Borte ist der RV an die Kante angenäht.
9. Borte mit dem Besatz versäubern.
10. Riegeln herstellen, an die Seitenteile passend einsetzen.
11. Schulternähte schließen. Seitennähte schließen.
12. Seitennähte an Halsausschnitt Besatz nähen. Untere Kragen an Halsausschnitt einsetzen, obere Kragen an der Besatz einsetzen.
13. Taschen herstellen.
14. Ärmelnähte nähen.
15. Ärmel einsetzen. Schulterpolster, Einlagestreifen einsetzen.
16. Futterteile nähen
17. Jacke mit Futter verstürzen.
18. Riegelschließe einsetzen.

