

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
4. Вставка спинки – 1 деталь
5. Нижний воротник – 1 деталь
6. Верхний воротник – 1 деталь
7. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
8. Верхняя часть полочки – 2 детали
9. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали



- 10. Вставка полочки – 2 детали
- 11. Подборт – 2 детали
- 12. Верхняя часть рукава – 2 детали
- 13. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

- 1. Полочка – 2 детали
- 2. Бочок - 2 детали
- 3. Спинка – 2 детали
- 4. Верхняя часть рукава – 2 детали
- 5. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, обтачка горловины спинки, верхняя часть полочки, нижняя часть полочки.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, верхний воротник, обтачку горловины спинки, верхнюю часть полочки, нижнюю часть полочки.
2. Наметить вытачки на верхней части полочке и спинки. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру спинке, а на полочке к центру полочки.
3. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы выправить и приутюжить воротник.
4. Притачать центральную нижнюю часть полочки к боковой нижней части полочки. Шов разутюжить. Притачать вставку полочки к нижней части полочки. Шов разутюжить и проложить отделочную строчку вдоль шва на расстоянии 0,2 см. Притачать верхнюю часть полочки к верхнему срезу вставки полочки. Шов разутюжить и проложить отделочную строчку вдоль шва на расстоянии 0,2 см.
5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки до надсечки вверх, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроичить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

6. Стачать и разутюжить средний шов верхней части спинки. Стачать и разутюжить средний шов центральной нижней части спинки. Притачать центральную нижнюю часть спинки к боковой нижней части спинки. Шов разутюжить. Притачать вставку спинки к нижней части спинки. Шов разутюжить и проложить отделочную строчку вдоль шва на расстоянии 0,2 см. Притачать верхнюю часть спинки к верхнему срезу вставки спинки, шов разутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,2 см.
7. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки.
9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
10. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.
12. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
13. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.
14. На правой полочке обметать петлю, а на левой полочке пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

