

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
6. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали
7. Средняя нижняя часть полочки – 2 детали
8. Средняя верхняя часть полочки – 2 детали
9. Подборт – 2 детали



10. Нижний воротник – 1 деталь
11. Верхний воротник – 1 деталь
12. Верхняя часть рукава – 2 детали
13. Нижняя часть рукава – 2 детали
14. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
6. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали
7. Средняя нижняя часть полочки – 2 детали
8. Средняя верхняя часть полочки – 2 детали
9. Верхняя часть рукава – 2 детали
10. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, обтачка горловины спинки, центральная верхняя часть полочки, центральная нижняя часть полочки, средняя верхняя часть полочки, средняя нижняя часть полочки, боковая верхняя часть полочки, боковая нижняя часть полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, верхний воротник, обтачку горловины спинки, центральную верхнюю часть полочки, центральную нижнюю часть полочки, среднюю верхнюю часть полочки, среднюю нижнюю часть полочки, боковую верхнюю часть полочки, боковую нижнюю часть полочки.
2. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы подрезать в углах, выправить, вывернуть и приутюжить воротник.

3. Притачать среднюю нижнюю часть полочки к центральной нижней части полочки. Шов притачивания разутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва. Притачать боковую нижнюю часть полочки к средней нижней части полочки. Шов притачивания разутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва. Притачать среднюю верхнюю часть полочки к центральной верхней части полочки. Шов притачивания разутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва. Притачать боковую верхнюю часть полочки к средней верхней части полочки. Шов притачивания разутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва. Притачать верхнюю часть полочки к нижней части полочки. Шов разутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
4. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль фигурного борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортвов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
5. Стачать и разутюжить рельефные швы на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Проложить отделочную строчку по среднему и рельефным швам на расстоянии 0,5 см от шва.
6. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки.
8. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава.
9. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.
11. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортвов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
12. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.
13. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

