

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: атласная лента, потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск плечевых швов и подгибка низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Заднее полотнище юбки – 2 детали
3. Кокетка полочки – 1 деталь
4. Средняя часть полочки – 1 деталь
5. Переднее полотнище юбки – 1 деталь

Описание работы:

Совет: расположение плечевых швов уточните при примерке.

1. Наметить и стачать нагрудные вытачки на кокетке полочки. Заутюжить нагрудные вытачки вниз.
2. Притачать кокетку полочки к средней части полочки. Шов



притачивания обметать и заутюжить на кокетку. Настрочить атласную ленту: на полочку и переднее полотнище (в соответствии с техническим рисунком).

3. Притачать полочку к переднему полотнищу юбки. Шов притачивания обметать и заутюжить на переднее полотнище.

4. Притачать верхнюю часть спинки к заднему полотнищу юбки. Шов притачивания обметать и заутюжить на заднее полотнище.

5. Настрочить атласную ленту на шов соединения заднего полотнища и верхней части спинки. Настрочить атласную ленту на шов соединения переднего полотнища и полочки. Настрочить ленту на верхнюю часть спинки от метки до нижнего края декольте (в соответствии с техническим рисунком).

6. Стачать боковые и плечевые срезы платья. Обметать боковые и плечевые швы платья, заутюжить в сторону спинки.

7. Обметать срезы: горловины полочки и спинки, проймы полочки и спинки, декольте спинки. Припуски отогнуть на изнанку платья, приутюжить не растягивая, и настрочить на расстоянии 0,5 см от края.

8. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов до надсечки под молнию и разутюжить, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию.

9. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настрочить на расстоянии 1,5 см от нижнего края. Завязать декоративные банты на полочке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

