

Stoffempfehlung: etwas elastische Kleiderstoffe, dünne Anzugsstoffe

Sie brauchen: nahtverdeckter Reißverschluss

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Ober.-mittleres Rückenteil – 2x
2. Ober.-seitliches Rückenteil - 2 x
3. Rückw. Einsatz - 2 x
4. Unter.-mittleres Rückenteil - 2 x
5. Unter.-seitliches Rückenteil - 2 x
6. Ober.-mittleres Vorderteil - 2 x
7. Ober.-seitliches Vorderteil- 2 x
8. Vorderer Einsatz – 2x
9. Unter.-mittleres Vorderteil– 1x
10. Unter.-seitliches Vorderteil– 2x
11. Schößchen - 4 x
12. Ärmel – 2x
13. Rückw. Halsausschnittbesatz – 2 x
14. Vorder. Halsausschnittbesatz – 2x

Aus Vlieseline:

1. Rückw. Halsausschnittbesatz – 2 x
2. Vorder. Halsausschnittbesatz – 2x

Nähen:



1. Die Besätze mit Vlieseline verstärken.
2. Rückwärtige Teilungsnähte schließen. Rückwärtige Unterteile nähen. Rückwärtiger Einsatz mit rückwärtige Ober,- und Unterteile zusammennähen.
3. Rückwärtiger Mittelnaht von Reißverschluss- Passzeichen nach Unten bis zum Schlitz schließen. Schlitz fertig nähen. Reißverschluss einsetzen.
4. Schößchenteile rechts auf rechts legen, Untere Kante nähen. Schößchen nach rechts wenden, bügeln.
5. Vordere Unterteile zusammennähen, dabei Schößchen zwischen Teilungsnähte passen legen und mit nähen. Schößchen falten und an den oberen und seitlichen Kanten heften. Vorderer Einsatz mit vorderem Unterteil zusammennähen.
6. Teilungsnähte am oberen Vorderteil schließen.
7. Vorderer Besatz mit Vorderteil rechts auf rechts legen. Halsausschnitt und Mittlere Ausschnitt (schräg geschnittene Kante) mit Besatz so säubern, dass der Naht bis zum Schulternaht 4-5 cm offen bleibt. Besatz nach Innen wenden, bügeln.
8. Vorderer Mittelnaht schließen. Oberes Vorderteil mit Einsatz zusammennähen.
9. Seiten,- und Schulternahten schließen.
10. Vordere und Rückwärtige Besätze zusammennähen.
11. Halsausschnitt mit Besatz säubern.
12. Ärmelnaht schließen, einsetzen.
13. Saum säubern.

