

Stoffempfehlung:

Elastische Jeansstoffe

Zutaten:

Vlieseline

Reißverschluss

2 Knöpfe

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Vorderer rechter Besatz - 2x
2. Vorderer linker Besatz - 2x
3. Rückwärtiger Besatz - 2x
4. Oberes Vorderteil - 2x
5. Mittleres Vorderteil - 2x
6. Seitliches Vorderteil - 2x
7. Rückenteil - 2x
8. Schlaufe - 1x
9. Schlitzuntertritt - 1x

Aus Vlieseline:

Besätze

Schlitzuntertritt

Nähen:

1. Die Besätze und den Untertritt mit Vlieseline verstärken.
2. Die Vorderteile zusammennähen.
3. Die rückwärtigen Abnäher nähen.
4. Die Besätze zusammennähen.
5. Die Seitennähte schließen.
6. Die Seitenriegel herstellen und passgenau einsetzen.
7. Die inneren Beinnähte schließen.

-
8. Die Schrittnaht bis zum Reißverschlusspasszeichen zusammennähen und die Naht schmalkantig absteppen.
 9. Den Reißverschluss zwischen Untertritt und Schlitz einarbeiten und mit einer Ziernaht absteppen.
 10. Die Schlaufe herstellen und in gleiche Teile schneiden.
 11. Die Schlaufen an die Besatzunterkante heften und den Besatz an die Hoseneroberkante nähen, dabei die Schlaufen mitfassen. Den Besatz als Bund fertigstellen und die Schlaufen an der oberen Kante befestigen.
 12. Die Hosenbeine umsäumen. In die rechte Seite die Knopflöcher einarbeiten und an die linke Seite die Knöpfe annähen.