

Stoffempfehlung:

Viskose- oder Seidenstoffe

Sie brauchen:

Reissverschluss

Kordel

Ösen

Vlieseline

Zuschneiden:

1. Vorderteil 1x

2. Vorderer Besatz 1x

3. Vorderer Volant 1 - 1x

4. Vorderer Volant 2 - 1x

5. Unteres Vorderteil 1x

6. Rückenteil 1x

7. Rückwärtiger Volant 1 - 1x

8. Rückwärtiger Besatz 1x

9. Unteres Rückenteil 1x

10. Rückwärtiger Volant 2 - 1x

Aus Vlieseline:

Besätze

Nähen:

1. Besätze mit Vlieseline verstärken.

2. Die Seitennähte zusammen nähen, an der linken Seite bis zum Reissverschlusspasszeichen, und die Nahtzugaben auseinander bügeln.

3. Die Seitenteile der unteren Rockteile zusammen nähen. Die Volantteile an den Seiten zusammen nähen und die Nahtzugaben auseinander bügeln.

4. Volant 2 an den unteren Rock und Volant 1 an die Rockunterkante nähen und die Nahtzugaben nach oben bügeln.

5. Besätze an der rechten Seite zusammen nähen.

6. Reissverschluss einsetzen. Die Oberkante und den Seitenschlitz des Rocks mit dem Besatz versäubern und 0,2cm breit absteppen.

7. Saum versäubern, nach innen bügeln und umnähen.

8. Ösen einarbeiten und die Kordel durchziehen.