Vestido - Patrón de costura #5432



Recomendaciones sobre la tela: tejidos ligeros de fibras naturales o mezcladas.

Usted también necesitará: cinta elástica.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, “la viga” significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Manga - 2 piezas
2. Espalda superior – 2 piezas
3. Espalda inferior - 2 piezas
4. Delantero superior - 1 pieza
5. Delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Marcar las pinzas en las piezas del delantero y de la espalda. Coser las pinzas del delantero y de la parte inferior de la espalda y plancharlas hacia el centro.

2. Formar los pliegues en la parte superior del delantero y coserla al delantero. Sobrehilar la costura de unión y plancharla hacia la parte superior del delantero.

3. Montar la manga en la sisa delantera y sobrehilar la costura de unión.

4. Formar los pliegues en la parte superior de la espalda y coserla a la parte inferior de la espalda. Sobrehilar la costura y plancharla hacia la parte superior de la espalda.

5. Montar la manga en la sisa de la espalda y sobrehilar la costura de unión.

6. Coser la costura lateral del vestido y la costura de la manga con una sola costura continua. Sobrehilar las costuras laterales y la costura de la manga y plancharlas hacia la espalda.

7. Sobrehilar los bordes centrales de la espalda del vestido. Coser la costura central de la espalda, dejando la abertura superior para la cremallera y la abertura inferior. Planchar abierta la costura central, planchando al mismo tiempo las aberturas. Colocar la cremallera y fijar los márgenes de costura de la abertura inferior con cinta termoadhesiva para dobladillos.

8. Sobrehilar el borde del escote y los bordes superiores de las mangas. Doblar y planchar los bordes sobrehilados hacia el revés y pespuntear, embebiendo ligeramente la tela.

9. Cortar la cinta elástica a la longitud necesaria según la talla y coserla a lo largo del escote y de los bordes inferiores de las mangas.

10. Rematar el borde inferior del vestido planchar y hacer un dobladillo a mano.

Dibujo técnico:



