Vestito - Cartamodello #5432



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti leggeri in fibre naturali o miste.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: nastro elastico.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo 3 cm.

Nota su margini di cucitura:
- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:
Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

TAGLIO:

Nota sul taglio:
Sui cartamodelli, “beam” significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:
1. Manica - 2 pezzi
2. Dietro superiore – 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 2 pezzi
4. Davanti superiore - 1 pezzo
5. Davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Segnare le pince sui pezzi del davanti e del dietro. Cucire le pince sul davanti e sulla parte inferiore del dietro e stirarle verso il centro.

2. Formare le pieghe sulla parte superiore del davanti e cucirla al davanti. Rifinire la cucitura di attaccatura con la tagliacuci e stirarla verso la parte superiore del davanti.

3. Montare la manica nello scalfo davanti e rifinire la cucitura di attaccatura con la tagliacuci.

4. Formare le pieghe sulla parte superiore del dietro e cucirla alla parte inferiore del dietro. Rifinire la cucitura con la tagliacuci e stirarla verso la parte superiore del dietro.

5. Montare la manica nello scalfo dietro e rifinire la cucitura di attaccatura con la tagliacuci.

6. Cucire la cucitura laterale dell'abito e la cucitura della manica con un'unica cucitura continua. Rifinire le cuciture laterali e quella della manica con la tagliacuci e stirarle verso il dietro.

7. Rifinire con la tagliacuci i bordi del centro dietro dell'abito. Cucire la cucitura centrale del dietro, lasciando l'apertura superiore per la cerniera e lo spacco inferiore. Stirare aperta la cucitura centrale, stirando contemporaneamente le aperture. Applicare la cerniera e fissare i margini di cucitura dello spacco inferiore con nastro termoadesivo per orli.

8. Rifinire con la tagliacuci il bordo dello scollo e i bordi superiori delle maniche. Ripiegare e stirare i bordi rifiniti verso il rovescio e impunturare, distribuendo leggermente l'agio del tessuto.

9. Tagliare il nastro elastico alla lunghezza necessaria in base alla taglia e cucirlo lungo lo scollo e i bordi inferiori delle maniche.

10. Sorfilare il bordo inferiore del vestito stirare e orlare a mano.

DISEGNO TECNICO:



