

Рекомендации по выбору ткани: вельвет.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Клин юбки – 6 деталей
2. Обтачка – 2 детали

Из клеевой: обтачки.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой: обтачки.
2. Обметать срезы разреза под молнию в левом боковом клине. Стачать боковые срезы клиньев, оставляя разрез под молнию не стачанным. Швы стачивания обметать и заутюжить.
3. Стачать боковые срезы обтачек и разутюжить швы. Обметать внешний срез обтачек.
4. Втачать молнию. Обтачать верхний срез переднего и заднего полотнища юбки обтачкой. Настрочить припуск обтачивания на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Боковые срезы обтачки подвернуть и пришить вручную.



---

4. Обметать нижний срез юбки, приутюжить и настроить на изделие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

