

Stoffempfehlung: Mantelstoffe aus Natur- oder Mischgewebe

Sie brauchen: Vlieseline, Schulterpolster, Einlagestreifen ca. 4cm breit und ca. 20 cm lang (Ärmelkugel-Wattierung), Futterstoff, 5 Knöpfe

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



Zuschneiden:

1. rückw. Mittelteil – 2x
2. rückw. Seitenteil – 2x
3. vorder. Mittelteil – 2x
4. vorder. Seitenteil – 2x
5. ober. Ärmelteil – 2x
6. unter. Ärmelteil – 2x
7. rückw. Halsausschnittbesatz – 1x
8. Besatz – 2x
9. Kragen – 2x
10. Schlaufe – 2x
11. Bund – 2x

Aus Futterstoff:

1. rückw. Mittelteil – 2x
2. rückw. Seitenteil – 2x
3. vorder. Mittelteil – 2x
4. vorder. Seitenteil – 2x
5. ober. Ärmelteil – 2x

6. unter. Ärmelteil – 2x

Aus Vlieseline:

vorder. Mittelteil, rückw. Halsausschnittbesatz, Besatz, ober. Kragen, Ärmelsaum

Nähen:

1. Vorder. Mittelteil, rückw. Halsausschnittbesatz, Besatz, ober. Kragen, Ärmelsaum, Halsausschnitt mit Vlieseline verstärken
2. Abnäher am Rückenteil nähen. Rückwärtige Teilungsnähte schließen. Mittlere Rückenteile zusammen nähen.
3. Vordere Teilungsnähte schließen.
4. Seitennähte und Schulternähte schließen.
5. Kragenteile:
 - von Passzeichen „O“ bis zum Ecke nähen.
 - zwischen Passzeichen „Pfeil“ nähen.
 Kragen nach rechts wenden, bügeln.
6. Besatzeile an der Schulternaht schließen.
7. Ärmelteile nähen, Schlitz anarbeiten. Ärmel einsetzen. Schulterpolster, Einlagestreifen einsetzen.
8. Rechte Seite mit Besatz zwischen Passzeichen „O“ säubern.
9. Unterer Kragen einsetzen:
 - Naht-Anfang: linke Vorderteil von Passzeichen „O“
 - Naht- Ende: rechte Vorderteil bis Passzeichen „O“
 Oberes Kragenteil wie unteres Kragenteil einsetzen.
10. Besatzkanten Kragen-Endkanten mit einer Naht schließen.
11. Schlaufe herstellen, in gleiche Teile schneiden. Schlaufe einsetzen. (s. Techn. Zeichnung)
12. Futterteile nähen, Mantel mit Futter verstürzen.
13. Bund herstellen.
14. Knopflöcher herstellen, Knöpfe einsetzen.

