

Рекомендации по выбору ткани: тонкая костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; 4 крючка и петельки; 6 пуговиц; подплечники, подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа жакета и низа рукава 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание: детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Борт – 4 детали



9. Подборт – 2 детали
10. Верхний воротник – 1 деталь
11. Нижний воротник – 1 деталь
12. Клапан – 4 детали
13. Рамка – 4 детали
14. Кокетка полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали
6. Мешковина большая – 2 детали
7. Мешковина малая – 2 детали

Из клеевой: центральная часть полочки, подборт, обтачка горловины спинки, подгибка рукава, клапан, рамка, верхний воротник.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать горловину спинки и вход в карман на центральной детали полочки.
2. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки. Припуск разутюжить.
3. Притачать кокетку к полочке. Припуски разутюжить к центру. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить к центру.
4. Сложить клапаны лицевыми сторонами внутрь, обтачать, подрезать на сгибах и вывернуть на лицевую сторону. Рамки сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и приутюжить. Притачать нижнюю рамку к припуску центральной части полочки. Верхнюю рамку с клапаном притачать к

нижнему срезу боковой части. Дорезать вход в карман на центральной части. Вывернуть обтачки и клапан на лицевую сторону и приутюжить. Притачать большую мешковину к припуску верхней рамки, а малую – к нижней. Стачать мешковины. Закрепить уголок двойной строчкой.

5. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.

6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

7. Сложить детали декоративного борта лицевыми сторонами внутрь и обтачать по нижнему и внешнему срезу до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Борты вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать воротники в декоративные борты по срезам раскепа. Припуски разутюжить.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, вложить между ними декоративные борты и воротник. Сколоть булавками и обтачать вдоль борта и горловины.

10. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава и углы шлицы на нижней и верхней части рукава. Разутюжить локтевой шов рукава, сделать надсечку и заутюжить шлицу. Проложить косую закрепляющую строчку по шлице рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники, пришить подокатники.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.

12. Заутюжить низ жакета. Притачать подкладку к низу жакета. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

13. На правой полочке пришить крючки, а на левой полочке пришить петельки.

14. Пришить пуговицы на шлицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

