

Кружевная блузка с рельефами из проймы



<u>Рекомендации по выбору ткани</u>: кружевное полотно.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 5пуговиц.

<u>Если на лекалах двойной контур</u>, то лекала даны с припусками на швы,

<u>Если контур одинарный,</u> то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

- 1. Центральная часть полочки 2 детали
- 2. Боковая часть полочка 2 детали
- 3. Центральная часть спинка 1 деталь
- 4. Боковая часть спинки 2 детали
- 5. Воротник 2 детали
- 6. Рукав 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник.

Описание работы:

- 1. Продублировать клеевой прокладкой цельнокроеные обтачки борта.
- 2. Стачать рельефы на полочке и на спинке.





Кружевная блузка с рельефами из проймы



- 3. Цельнокроеные обтачки бортов отвернуть наполовину на изнаночную сторону и приутюжить. Сложить обтачки вдвое отвернуть на лицевую сторону и притачать к срезам горловины полочек от края борта до поперечной метки. Припуски швов срезать до ширины 5 мм и надсечь у концов швов. Обтачки заметать на изнаночную сторону и притачать к нижнему краю блузки.
- 4. Стачать плечевые швы.
- 5. Стачать боковые швы.
- 6. Обтачать нижний воротник верхним воротником, вывернуть и приутюжить.
- 7. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Края выметать и приутюжить. Втачать нижний воротник в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настрочить в шов втачивания нижнего воротника.
- 8. Стачать швы рукава.
- 9. Втачать рукава, припосадив по окату.
- 10. Припуски на подгибку низа изделия и низа рукава обметать отвернуть на изнанку и отстрочить по краю.
- 11. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

Совет: если вы хотите фигурный низ рукава и блузки, то детали полочки, спинки и рукава выкраиваются без припусков на швы по низу. Перечисленные детали следует укладывать к фестону.







ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

