

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажная ткань с эффектом стрейч.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 7 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Воротник – 2 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой: планка, верхний воротник, стойка, манжета.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планку, верхний воротник, стойку и манжету.
2. Стачать вытачки на полочке, стачать талиевые вытачки на спинке.



3. Стачать плечевые швы блузки.
4. Срезы рукава обметать по отдельности до разметки разрезов.
5. Втачать рукава, припосадив по окату.
6. Стачать единой строчкой швы рукава и боковые швы блузки.
7. Внутренний срез каждой планки обметать.
8. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть.
9. Стачать стойки, проложив между ними воротник.
10. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки. Проложить отделочную строчку по воротнику.
11. Обтачать боковые срезы манжеты и вывернуть её.
12. Притачать верхнюю цельнокроеную манжету к нижнему срезу рукава, а нижнюю цельнокроеную манжету настрочить.
13. Проложить отделочную строчку по боковым и нижним сторонам манжеты.
14. Подогнуть и настрочить низ изделия.
15. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

