

Рекомендации по выбору ткани: шифон из натуральных и искусственных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 5пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь
3. Подборт - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Волан правый - 1 деталь
6. Волан левый – 1 деталь
7. Рукав - 2 детали
8. Волан рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки.



Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт и обтачку горловины спинки.
2. Притачать обтачку горловины спинки к подборту.
3. Обметать внутренний срез подборта с обтачкой.

4. Стачать плечевые швы.
5. Стачать боковые швы.
6. Стачать левый волан полочки с правым воланом полочки.
7. Обметать внешний срез волана. Подогнуть и настрочить.
8. Приметать к краю борта полочки и горловине спинке волан. Обтачать борта и горловину спинки подбортами с обтачкой. Вывернуть подборта. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
9. Обметать внешний срез волана рукава, подогнуть и настрочить. Притачать волан к нижнему срезу рукава.
10. Стачать швы рукава.
11. Втачать рукава, припосадив по окату.
12. Подогнуть и настрочить низ изделия.
13. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

