

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам потребуется: крепдешин шириной 150 см; клеевая прокладка; 1 пуговица; застежка - молния.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Плотнище юбки - 1 деталь со сгибом
1. Плотнище юбки - 2 детали
2. Пояс - 1 деталь

Из клеевой: пояс.

#### Описание работы:

Указания по обработке:

Перед тем, как юбку обработать подгибкой, оставьте ее отвисеться на вешалке и заново наметить линию низа.

1. Стачать задний средний шов и боковые швы, при этом на заднем среднем шве сверху оставить открытым разрез под молнию длиной 20 см. Припуски швов разутюжить, припуски вдоль разреза заутюжить на изнаночную сторону.
2. Изнутри приметать застежку-молнию таким образом, чтобы края разреза при застегнутой молнии совмещались над зубчиками молнии. Молнию притачать, начиная от левого края разреза, на расстоянии 0,5 см. Для этого воспользуйтесь лапкой для втачивания молний.
3. Пояс лицом к лицу настрочить на верхний срез юбки, припуск на правом крае разреза выступает. Припуски шва притачивания пояса заутюжить на пояс. Пояс сложить на половину ширины, стачать концы. Пояс вывернуть, подвернуть открытый срез и настрочить в шов притачивания.
4. На левом конце пояса обметать прорезную петлю. На правую сторону пришить пуговицу.
5. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить.





ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

