

Рекомендации по выбору ткани: тонкое сукно, шерстяной креп, габардин.

Вам потребуется: тонкая шерстяная ткань шириной 150 см; клеевая прокладка; застежка-молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Обтачка переднего полотнища - 1 деталь со сгибом
2. Обтачка заднего полотнища - 2 детали
3. Заднее полотнище - 2 детали
4. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на передней и задней половинках юбки, заутюжить их к центру.
2. Стачать задний средний шов между метками застежки – молнии и шлицы, стачать боковые швы. Втачать застежку - молнию.
3. На обтачках стачать боковые швы. Обтачку сложить с юбкой лицевыми сторонами и притачать к верхнему срезу юбки. Припуски шва срезать близко к строчке, отвернуть на обтачку и настрочить в край. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить к глубинам вытачек и припускам швов. Концы обтачки подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии.
4. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и подшить. Цельновыкроенную обтачку шлицы (левое заднее полотнище) по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке. Продольную сторону припуска под шлицу (правое заднее полотнище) подшить как можно уже. Левое заднее полотнище отстрочить вверху шлицы наискосок, прихватывая припуск под шлицу.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

