

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или шелковые ткани.

Вам потребуется:

Тонкая шерстяная ткань шириной 150 см; 1 застежка - молния длиной 20см; 1 пуговица; клеевая прокладка для пояса.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть переднего полотнища - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть переднего полотнища - 2 детали
3. Заднее полотнище - 2 детали
4. Пояс - 1 деталь

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой деталь пояса.

Описание работы:

1. Стачать передние рельефные швы. Припуски заутюжить в сторону средней части переднего полотнища. На лицевой стороне по рельефным швам проложить отделочную строчку.
2. Стачать вытачки заднего полотнища.
3. Стачать средний шов заднего полотнища, оставив сверху не стачанным участок для застежки - молнии.
4. Втачать застежку - молнию.
5. Стачать боковые швы.
6. Пояс сложить лицом к лицу с верхним срезом юбки и притачать, оставляя на правом заднем крае пояса выступающим припуск под застежку. Концы пояса обтачать. Внутренние срезы пояса подвернуть и



настрочить с лицевой стороны в шов притачивания. На левом конце пояса обметать петлю, на правом пришить пуговицу.

7. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

