

Рекомендации по выбору ткани: легкие смесовые ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам потребуется: креп - жоржет шириной 150 см; 1 застежка – молния; 4 пуговицы; 6 блочек; клеевая прокладка; шнурок.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Левое полотнище - 1 деталь
2. Правое полотнище - 1 деталь
3. Подборт - 1 деталь

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой подборта.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на полотнищах юбки. Задние вытачки заутюжить к центру, а боковые срезать до ширины 1 см, обметать и заутюжить на перед.
2. Стачать задний средний шов. Припуск шва разутюжить.
3. Сложить подборт с правым полотнищем юбки лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Припуски шва обтачивания подрезать до 0. 4 см, подборт вывернуть на изнаночную сторону, выметать и приутюжить.
4. Припуски по верхнему, нижнему и переднему срезу левого полотнища обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
5. На заднем полотнище заутюжить бантовую складку, пробить по разметке блочки и продеть шнурок.
6. На правом полотнище обметать три основные петли и пришить вспомогательную пуговицу. На левом полотнище обметать одну вспомогательную петлю и пришить основные пуговицы.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

