

Рекомендации по выбору ткани: эластичные ткани или трикотажные полотна.

Вам необходимо: хлопчатобумажное джерси, хлопчатобумажное джерси контрастного цвета для отделки.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка - 1 деталь со сгибом
2. Задняя половинка - 1 деталь со сгибом
3. Ластовица - 2 детали со сгибом

Из отделки:

4. Пояс - 1 деталь
5. Обтачка шагового среза - 2 детали

#### Описание работы:

1. Ластовицы сложить друг с другом лицевыми сторонами внутрь, вкладывая между ними заднюю половинку трусов и стачать. Переднюю половинку сложить с нижней ластовицей лицевыми сторонами и стачать. На верхней ластовице подвернуть припуск и пришить потайными стежками к передней половинке.
2. Обтачки шаговых срезов стачать в кольца, сложить с трусами лицевыми сторонами внутрь и притачать. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону, огибая срез, подвернуть припуск и настроить с лицевой стороны в шов притачивания обтачки.
3. Стачать пояс в кольцо. Сложить с верхним срезом трусов лицевыми сторонами внутрь и притачать. Пояс отогнуть на изнаночную сторону, огибая срез, подвернуть припуск и настроить с лицевой стороны в шов притачивания пояса.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

