

Рекомендации по выбору ткани: легкие шелковые или хлопчатобумажные ткани.

Вам необходимо: батистовое шитье шириной 150 см, эластичная тесьма в пояс шириной 2 см, кружевная полоска шириной 1 см.

#### Раскрой:

1. Передняя половинка - 2 детали
2. Задняя половинка - 2 детали
3. Оборка - 2 детали

#### Описание работы:

1. Стачать шаговые и боковые швы, складывая детали передних и задних половинок лицом к лицу. Припуски разутюжить.
2. Половинки брюк вложить друг в друга лицом к лицу. Стачать средний шов, оставляя не стачанным участок сзади выше линии перегиба цельнокроенной обтачки для продевания эластичной тесьмы.
3. Цельнокроенную обтачку заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть припуск и настроить на 0.1 см от сгиба. По линии разметки проложить строчку и в образовавшуюся кулиску продеть эластичную тесьму, равную обхвату талии.
4. Оборки стачать в кольца, присборить до длины нижних срезов и притачать к нижним срезам панталон. Нижний срез оборки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Кружевную полоску подложить под нижний срез оборки и притачать.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

