

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо: крепдешин шириной 150 см, однотонный атлас для отделки.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Чашечка - 2 детали
5. Нижняя часть переда - 1 деталь со сгибом

Из отделки:

4. Подкладка чашечки - 2 детали
6. Обтачка задней части – 1 деталь
7. Бретелька - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать средний шов спинки, притачать верхнюю часть спинки к нижней. Шов притачивания заутюжить наверх.
2. Стачать выточки на чашечках и подкладке чашечек. Подкладку сложить с основной тканью лицевыми сторонами внутрь и стачать по верхней и средней части. Вывернуть на лицевую сторону, выметать из подкладки кант и приутюжить. Притачать чашечки к нижней части переда.
3. Стачать боковые швы.
4. Обтачку задней части стачать с бретелями. Сложить обтачку с верхней частью спинки и проймой лицевыми сторонами внутрь и притачать. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, обогнуть срез и подвернуть открытый срез обтачки. Настрочить с лицевой стороны в шов



притачивания, стачивая продольные срезы обтачки между собой, образуя бретель.

5. Комбинацию примерить, отрегулировать длину бретелей и закрепить их на спинке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

