Жакет - Выкройка #2049

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; тонкие подплечники; 3 пуговицы; 1 внутренняя пуговица.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу рукава 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Пояс – 2 детали со сгибом
4. Подборт — 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроятся по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта.

Из подкладочной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ: полочка, подборт, обтачка горловины спинки, пояс.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины спинки и по низу рукава проложить дополнительную клеевую кромку.

2. По нижнему срезу полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

3. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать средний шов спинки. Припуск разутюжить.

4. Стачать плечевые и боковые срезы жакета. Припуски разутюжить.

5. Стачать локтевой шов рукава. Разутюжить локтевой шов, Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

6. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Притачать подкладку к обтачке и подборту.

8. Притачать подкладку по низу рукава. Жакет и подкладку сложить лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками, совмещая внешние срезы. Обтачать подкладкой по борту, горловине. Вывернуть жакет на лицевую сторону.

9. Сложить пояса лицевыми сторонаму внутрь и обтачать по нижнему срезу и срезу борта. Припуски в углах высечь и вывернуть на лицевую сторону. Притачать внешний пояс к низу жакета, припуск направить вниз. Припуск внутреннего пояса подогнуть внутрь и настрочить в шов.

10. Обметать петли и пришить пуговицы.

Технический рисунок:

