2053 - Выкройка #2053

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti naturali/misti per cappotti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 6 ; 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica – 3 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro centrale superiore - 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore – 2 pezzi
3. Dietro centrale inferiore – 2 pezzi
4. Dietro laterale inferiore – 2 pezzi
5. Davanti centrale superiore - 2 pezzi
6. Davanti laterale superiore – 2 pezzi
7. Davanti centrale inferiore – 2 pezzi

8. Inferiore davanti laterale – 2 pezzi
9. Manica – 2 pezzi
10. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
11. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
3. Davanti centrale superiore – 2 pezzi
4. Davanti centrale inferiore – 2 pezzi

Tessuto di fodera:
1. Dietro centrale superiore - 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore – 2 pezzi
3. Dietro centrale inferiore – 2 pezzi
4. Dietro laterale inferiore – 2 pezzi
5. Davanti superiore - 2 pezzi
6. Davanti centrale inferiore – 2 pezzi
7. Inferiore davanti laterale – 2 pezzi
8. Manica – 2 pezzi

.

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire i dietro laterali superiori al dietro centrale superiore. Cucire i dietro laterali inferiori al dietro centrale inferiore. Stirare aperta la cucitura. . Stirare aperta la cucitura. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare aperti i margini di cucitura.

3. Cucire le cuciture a principessa sui davanti superiore e inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare aperti i margini di cucitura.

4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare aperti i margini di cucitura.

5. Cucire la cucitura della manica, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, aggiustando la tensione lungo il lato superiore della testa della manica.

6. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture centrali del davanti e paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare le paramonture dei davanti centrali sul capo lato diritto contro lato diritto e cucire delle paramonture frontali centrali e scalfo. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Girare la paramontura dei davanti centrale sul lato rovescio, raddrizzare e stirare.

7. Cucire insieme i pezzi della fodera nello stesso modo in cui ha cucito i pezzi del tessuto principale, lasciando un'apertura nella cucitura del gomito sinistro della manica. Cucire la fodera alla paramontura e alle paramonture centrali del davanti.

8. Cucire la fodera al bordo inferiore del cappotto. Cucire la fodera al bordo inferiore della manica. Rivoltare il cappotto attraverso l'apertura. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.

9. . .

Технический рисунок:

